

Part no.:

43368

2m USB Type C to HDMI 8K60 Adapter Cable

Connect an 8K HDMI display to your computer's USB Type C port



| DESCRIPTION

- Connect a 8K HDMI display to your computer's USB Type C port
- Supports HDMI resolutions up to 7680x4320@60Hz and 3840x2160@144Hz
- Requires DisplayPort Alternate Mode support by the USB Port/Bus
- Plug & Play, no drivers required
- 2 year warranty

This Lindy USB Type C to HDMI 8K60 Adapter Cable is a high performance solution, which allows users to easily add external video capabilities to a computer featuring the USB Type C port with additional support for DisplayPort 1.4 Alternate Mode. The HDMI connector of the adapter cable can be directly connected to the HDMI display - while the 2m cable allows for a more flexible positioning of the HDMI display than when using a box converter - perfect for a simple and adaptable installation.

This cable supports resolutions up to 8K 7680x4320 60 Hz and 4K 144Hz* making it the ideal tool for 8K game streaming or high resolution 8K video editing. Additional support for High-Dynamic Range ensures video content can be seen with enhanced brightness, superior contrasts and a much wider colour gamut, for more lifelike colour. HDCP 2.2 ensures issue-free playback of 8K Ultra HD movies and other 8K content.

This cable is powered by the USB Bus, therefore no external power supply is needed and with 'Plug and Play' installation, this converter cable can be installed into an AV ecosystem with minimum difficulty, ideal for both professional and first time users.

*Please make sure that DSC v1.2a is supported on your devices

Connectors

- Connector A: USB Type C male
- Connector B: HDMI Type A male
- Housing Material: Zinc Alloy
- Connector Plating: Gold plating
- Pin Construction: Copper alloy
- Pin Plating: Gold plating
- Dimensions (approx.) WxDxH: mm (in)
 - USB C: 30x10x5mm (1.80x0.39x0.2in)
 - HDMI: 60x20x8mm (2.36x0.79x0.31in)

Cable Construction

- Length: 2m (6.56ft)
- Standard: HDMI 2.1
- Colour: Black
- Type: Round
- Jacket Diameter: 4.8mm (0.19in)
- Jacket Material: PVC
- Conductor Material: Tinned Copper
- Conductor Gauge: 34AWG
- Shielding: Tinplate

Specifications

- Chipset: VMM7100
- Supported Bandwidth: 48Gbps
- Maximum Resolution: 7680x4320 60Hz, 3840x2160 144Hz
- Nominal Attenuation: 100MHz-10GHz ≤ 24dB
- Minimum Bend Radius: 28.8mm (1.13in)
- Operating Temperature: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Storage Temperature: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)

Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

Purchasing Information

- No.: 43368
- EAN: 4002888433686

This product is also available in other lengths

- 43367 - 1m (3.28ft)
- 43369 - 3m (9.84ft)

Artikelnr.:

43368

2m USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel

Zum Anschluss eines 8K HDMI Displays an den USB Port Typ C



| BESCHREIBUNG

- Zum Anschluss eines 8K HDMI Displays an den USB Typ C Port des Computers
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis 7680x4320@60Hz und 3840x2160@144Hz
- Verwendet den DisplayPort 1.4 Alternate Mode am USB Port Typ C des Quellgerätes
- Plug & Play, no drivers required
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Dieses Lindy USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel ist eine hochperformante Lösung, die es ermöglicht, über den USB-Anschluss Typ C mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung Videofunktionen hinzuzufügen. Der HDMI-Stecker des Adapterkabels kann direkt am HDMI Display angeschlossen werden. Das 2m lange Kabel erlaubt - anders als bei Verwendung einer Konverterbox - ein flexibles Aufstellen des Displays.

Dieses Kabel unterstützt Videoauflösungen von 8K 7680x4320@60Hz und 4K144Hz* und ist damit das ideale Werkzeug für 8K Game Streaming oder hochauflösenden 8K-Videoschnitt. Die zusätzliche Unterstützung für High-Dynamic Range (HDR) sorgt für eine Darstellung der Videoinhalte mit überragenden Kontrasten, einem erweiterten Farbumfang und erhöhtem Detailreichtum. HDCP 2.2 gewährleistet die problemlose Wiedergabe kopiergeschützter Inhalte.

Das Kabel wird über den USB-Bus mit Strom versorgt, daher wird keine externe Stromversorgung benötigt, Dies spart Platz und Zeit bei der Installation. Das orientierungssymmetrische Design der Typ-C-Stecker ermöglicht korrekte Verbindungen unabhängig davon, in welcher Richtung das Kabel in den USB Port eines Rechners eingesteckt wird. Durch die Plug-and-Play-Installation kann dieser Konverter mit minimalem Aufwand installiert werden, ideal für professionelle Anwender wie für Einsteiger.

*Bitte stellen Sie die Unterstützung für DSC v1.2a Ihrer Geräte sicher

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB Typ C (Stecker)
- Steckverbinder B: HDMI Typ A (Stecker)
- Gehäusematerial: Zinklegierung
- Beschichtung des Steckverbinders: Goldbeschichtung
- Pin-Konstruktion, Kupferlegierung
- Beschichtung des Pins: Goldbeschichtung
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - USB C: 30x10x5mm (1.80x0.39x0.2in)
 - HDMI: 60x20x8mm (2.36x0.79x0.31in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 2m (6.56ft)
- Standard: HDMI 2.1
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.8mm (0.19in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 34AWG
- Schirmung: Weißblech

Spezifikationen

- Chipsatz: VMM7100
- Unterstützte Bandbreite: 48Gbit/s
- Maximale Auflösung: 7680x4320 60Hz, 3840x2160 144Hz
- Nominale Dämpfung: 100MHz-10GHz \leq 24dB
- Minimaler Biegeradius: 28.8mm (1.13in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS, REACH & UL, CP65

Verkaufsinformationen

- No.: 43368
- EAN: 4002888433686

Verfügbar in den Längen:

- 43367 - 1m (3.28ft)
- 43368 - 2m (6.56ft)
- 43369 - 3m (9.84ft)

No.:

43368

Cavo adattatore da USB tipo C a HDMI 8K60, 2m

Collega un display HDMI 8K alla porta USB tipo C del computer



| DESCRIZIONE

- Collegare un display HDMI 8K alla porta USB tipo C del computer
- Supporta risoluzioni HDMI fino a 7680x4320@60Hz e 3840x2160@144Hz
- Richiede il supporto di DisplayPort Alternate Mode da parte della porta/Bus USB
- Plug & Play, nessun driver richiesto
- 2 anni di garanzia

Questo cavo adattatore Lindy da USB Tipo C a HDMI 8K60 è una soluzione dalle prestazioni elevate che consente agli utenti di aggiungere facilmente funzionalità video esterne a un computer dotato di porta USB Tipo C con il supporto di DisplayPort 1.4 Alternate Mode. Il connettore HDMI del cavo può essere collegato direttamente al display HDMI, mentre la lunghezza del cavo consente di posizionare il display HDMI con maggiore flessibilità rispetto all'utilizzo di un box converter.

Questo cavo supporta risoluzioni fino a 8K 7680x4320 60 Hz e 4K 144Hz*, rappresentando lo strumento perfetto per lo streaming 8K di giochi o per il montaggio di video ad alta risoluzione 8K. Il supporto aggiuntivo per l'High-Dynamic Range garantisce la visione di contenuti video con una maggiore luminosità, contrasti superiori e una gamma cromatica molto più ampia, per colori più realistici. L' HDCP 2.2 garantisce la riproduzione impeccabile di filmati 8K Ultra HD e altri contenuti 8K.

Il cavo è alimentato dal bus USB, quindi non è necessario un alimentatore esterno. Grazie all'installazione "Plug and Play", questo cavo adattatore può essere installato in un ecosistema AV senza alcuna difficoltà, ideale sia per i professionisti che per principianti.

*Accertarsi che il DSC v1.2a sia supportato dai dispositivi utilizzati.

- Connettore A: USB tipo C maschio
- Connettore B: HDMI tipo A maschio
- Materiale del corpo connettore: Lega di zinco
- Placcatura del connettore: Oro
- Struttura dei pin: Lega di rame
- Placcatura dei pin: Placcatura in oro
- Dimensioni (circa) LxPxA: mm (in)
 - USB C: 30x10x5mm (1.80x0.39x0.2in)
 - HDMI: 60x20x8mm (2.36x0.79x0.31in)

Struttura del cavo

- Lunghezza: 2m (6.56ft)
- Standard: HDMI 2.1
- Colore: nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della guaina: 4.8mm (0.19in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale conduttore: Rame stagnato
- Diametro del conduttore: 34AWG
- Schermatura: Banda stagnata

Specifiche

- Chipset: VMM7100
- Larghezza di banda supportata: 48Gbps
- Risoluzione massima: 7680x4320 60Hz, 3840x2160 144Hz
- Attenuazione nominale: 100MHz-10GHz \leq 24dB
- Raggio di curvatura minimo: 28,8 mm (1.13in)
- Temperatura di funzionamento: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità del prodotto: CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

Informazioni per l'acquisto

- No.: 43368
- EAN: 4002888433686

Questo prodotto è disponibile anche in altre lunghezze

- 43367 - 1m (3.28ft)
- 43369 - 3m (9.84ft)

No.:

43368

Câble adaptateur USB Type C vers HDMI 8K60, 2m

Connectez un écran HDMI 8K via le port USB-C de votre ordinateur.



| DESCRIPTION

- Permet de connecter un écran HDMI 8K au port USB-C de votre ordinateur
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@144Hz
- Nécessite que le bus/port USB prenne en charge de la fonction DisplayPort Alternate Mode
- Plug & Play, pas de pilote requis
- Garantie 2 ans

Ce câble adaptateur USB Type C vers HDMI 8K60 de Lindy est une solution haute performance qui permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des capacités vidéo externes à un ordinateur équipé d'un port USB-C qui prend en charge la fonction DisplayPort 1.4 Alternate Mode. Ce câble de 2m possède un connecteur HDMI qui peut être directement connecté à l'écran, ce qui le rend parfait pour une installation simple et rapide.

Ce câble prend en charge des résolutions allant jusqu'à 8K 7680x4320 60 Hz et 4K 144Hz*, ce qui en fait l'outil idéal pour le streaming de jeux 8K ou le montage vidéo 8K haute résolution. La prise en charge supplémentaire de la gamme dynamique élevée garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes supérieurs et une gamme de couleurs beaucoup plus large, pour des couleurs plus réalistes. La norme HDCP 2.2 garantit une lecture sans problème des films Ultra HD 8K et autres contenus 8K.

Ce câble est alimenté par le bus USB, ce qui signifie qu'aucune alimentation externe n'est nécessaire. Grâce à l'installation "Plug and Play", ce câble de conversion peut être installé dans un environnement audiovisuel avec un minimum de difficultés, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.

*Assurez-vous que DSC v1.2a est pris en charge par vos appareils

Connecteurs

- Connecteur A: USB Type C mâle
- Connecteur B: HDMI Type A mâle
- Matériau du boîtier: alliage de zinc
- Revêtement des connecteurs: or
- Matériau des broches: alliage de cuivre
- Revêtement des broches : or
- Dimensions (approx.) LxlxH:
 - USB C: 30x10x5mm (1.80x0.39x0.2in)
 - HDMI: 60x20x8mm (2.36x0.79x0.31in)

Détails du câble

- Longueur: 2m (6.56ft)
- Norme: HDMI 2.1
- Couleur: noir
- Type: rond
- Diamètre de la gaine: 4.8mm (0.19in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: cuivre étamé
- Section des conducteurs: 34AWG
- Blindage: feuille de métal

Spécifications

- Chipset: VMM7100
- Bande passante prise en charge: 48Gbit/s
- Résolution maximale: 7680x4320 60Hz, 3840x2160 144Hz
- Atténuation nominale: 100MHz-10GHz \leq 24dB
- Rayon de courbure minimum: 28.8mm (1.13in)
- Température de fonctionnement: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Température de stockage: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 2
- Conformité produit: CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

Informations commerciales

- No.: 43368
- EAN: 4002888433686

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 43367 - 1m (3.28ft)
- 43369 - 3m (9.84ft)

No.:

43368

Cable adaptador USB Tipo C a HDMI 8K60, 2m

Conecte una pantalla HDMI 8K al puerto USB Tipo C de su ordenador



| DESCRIPCIÓN

- Conecte una pantalla HDMI 8K al puerto USB tipo C de su ordenador
- Soporta resoluciones HDMI de hasta 7680x4320@60Hz y 3840x2160@144Hz
- Requiere compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort mediante el puerto/bus USB
- Plug & Play, no se requieren controladores
- 3 años de garantía

Este cable adaptador Lindy USB Tipo C a HDMI 8K60 es una solución de alto rendimiento, que permite a los usuarios agregar fácilmente capacidades de video externo a una computadora con el puerto USB Tipo C con soporte adicional para el modo alternativo DisplayPort 1.4. El conector HDMI del cable adaptador se puede conectar directamente a la pantalla HDMI, mientras que el cable de 2 m permite un posicionamiento más flexible de la pantalla HDMI que cuando se utiliza un convertidor de caja, perfecto para una instalación simple y adaptable.

Este cable admite resoluciones de hasta 8K 7680x4320 60 Hz y 4K 144Hz*, lo que lo convierte en la herramienta ideal para la transmisión de juegos 8K o la edición de video 8K de alta resolución. El soporte adicional para alto rango dinámico garantiza que el contenido de video se pueda ver con un brillo mejorado, contrastes superiores y una gama de colores mucho más amplia, para un color más realista. HDCP 2.2 garantiza una reproducción sin problemas de películas 8K Ultra HD y otro contenido 8K.

Este cable es alimentado por el bus USB, por lo que no se necesita una fuente de alimentación externa y con la instalación 'Plug and Play', este cable convertidor se puede instalar en un ecosistema AV con la mínima dificultad, ideal tanto para usuarios profesionales como amateur.

*Asegúrese de que DSC v1.2a sea compatible con sus dispositivos

Conectores

- Conector A: USB tipo C macho
- Conector B: HDMI Tipo A macho
- Material de la carcasa: aleación de zinc
- Revestimiento del conector: Chapado en oro
- Construcción de los pines: aleación de cobre
- Chapado de los pines: Chapado en oro

- Dimensiones (approx.) WxDxH: mm (in)
 - USB C: 30x10x5mm (1.80x0.39x0.2in)
 - HDMI: 60x20x8mm (2.36x0.79x0.31in)

Construcción de cables

- Longitud: 2m (6.56ft)
- Estándar: HDMI 2.1
- Color: Negro
- Tipo: Redondo
- Diámetro de la cobertura: 4.8mm (0.19in)
- Material de la cobertura: PVC
- Material del conductor: cobre estañado
- Calibre del conductor: 34AWG
- Blindaje: Hojalata

Características técnicas

- Chipset: VMM7100
- Ancho de banda soportado: 48Gbps
- Resolución máxima: 7680x4320 60Hz, 3840x2160 144Hz
- Atenuación nominal: 100MHz-10GHz ≤ 24dB
- Radio de curvatura mínimo: 28.8mm (1.13in)
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C - 40 °C (-4 °F - 104 °F)
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C - 80 °C (-40 °F - 176 °F)

Misceláneo

- Tipo de embalaje: Bolsa de polietileno
- Garantía (años): 3
- Cumplimiento del producto: CE, FCC, RoHS, REACH, UL y California Proposition 65

Información de compra

- No.: 43368
- EAN: 4002888433686

Este producto también está disponible en otras longitudes

- 43367 - 1 m (3,28 pies)
- 43369 - 3 m (9,84 pies)